

PATRIOT™

ELECTRIC FENCE B - NL



NEW ZEALAND
Tru-Test Limited

GOBEL BELGIUM
For Farm & Country



Although the information presented in this product catalogue is believed to be accurate and reliable, no responsibility for inaccuracies can be assumed by Tru-Test Limited. Performance data is typical only and variations due to component manufacturing tolerances are normal. Tru-Test Limited reserves the right at any time to change performance characteristics or specifications without prior notice.
© Tru-Test Limited 2007-2014. All rights reserved.

LICHTNET-APPARATEN

APPAREILS SUR SECTEUR



PMX LICHTNET-APPARATEN

PMX APPAREILS SUR SECTEUR

LAGE IMPEDANTIE APPARATEN

Ontworpen om de stroom tot op het einde van de afstering te voeren, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, bv. begroeiing, ...

DESIGN

Robuuste en duurzame professionele behuizing. Grote stevige terminals aan de voorzijde maken een veilige installatie mogelijk en zorgen voor een goede verbinding van de draden met het apparaat.

ONDERHOUDSVRIJ ONTWERP

Eenvoudige 'plug en play' aansluiting zorgt voor een succesvolle installatie, zelfs zonder de minste ervaring.

LED INDICATOR

LED indicator geeft de werking van het apparaat aan.

APPAREILS DE BASSE IMPÉDANCE

Ces types d'appareils garantissent une conduction jusqu'à fin de la clôture, même sous des conditions difficiles, comme par exemple végétation, ...

DESIGN

Boîtier solide et professionnel. Bornes de raccordements grands et cousteaux en face permettent une installation sûre et assurent une bonne connexion entre les fils et l'appareil.

APPAREIL CONÇU SANS ENTRETIEN

Installation simple 'plug & play' assure un fonctionnement réussi, même sans aucune expérience.

TÉMOIN LED

Le témoin LED indique le bon fonctionnement.

	GESCHIKT VOOR CONSEILLE POUR	VOEDING ALIMENT.	LAADENERGIE ENERGIE STOCKEE	IMPULS- ENERGIE D'IMPULSION*	OUTPUT VOLTAGE @ 100 Ω	OUTPUT VOLTAGE @ 500 Ω	OUTPUT VOLTAGE @ 1,000 Ω
PMX350 Art.: PT56	35 km 21 ha	230 V	6.4 J	3.5 J	2.3 kV	6.2 kV	7.5 kV
PMX200 Art.: PT54	20km 12 ha	230 V	3.0 J	2.0 J	2.3 kV	5.7 kV	7.0 kV
PMX120 Art.: PT52	12 km 7 ha	230 V	1.7 J	1.2 J	2.1 kV	5.5 kV	6.7 kV
PMX50 Art.: PT50	5 km 3 ha	230 V	0.85 J	0.5 J	1.5 kV	4.8 kV	6.1 kV

* Based on equivalent competitive claims per joule of peak output energy.



PBX ACCU-APPARATEN

PBX APPAREILS SUR BATTERIE

12 VOLT ACCU

Functioneren op een 12 Volt lood-zuur accu (niet meegeleverd). Met geïntegreerde accu-spaaropties.

LAGE IMPEDANTIE APPARATEN

Ontworpen om de stroom tot op het einde van de afrostering te voeren, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, bv. begroeiing, ...

DESIGN

Robuuste en duurzame professionele behuizing. Grote stevige terminals aan de voorzijde maken een veilige installatie mogelijk en zorgen voor een goede verbinding van de draden met het apparaat.

ONDERHOUDSVRIJ ONTWERP

Eenvoudige 'plug en play' aansluiting zorgt voor een succesvolle installatie, zelfs zonder de minste ervaring.

LED INDICATOR

LED indicator geeft de werking van het apparaat aan.

12 VOLT BATTERIE

Fonctionnant sur une batterie 12 Volt plomb-acide (pas inclus). Options intégrées d'économie.

APPAREILS DE BASSE IMPÉDANCE

Ces types d'appareils garantissent une conduction jusqu'à fin de la clôture, même sous des conditions difficiles, comme par exemple végétation, ...

DESIGN

Boîtier solide et professionnel. Bornes de raccordements grands et cousteaux en face permettent une installation sûre et assurent une bonne connexion entre les fils et l'appareil.

APPAREIL CONÇU SANS ENTRETIEN

Installation simple 'plug & play' assure un fonctionnement réussi, même sans aucune expérience.

TÉMOIN LED

Le témoin LED indique le bon fonctionnement.

	GESCHIKT VOOR CONSEILLE POUR	VOEDING ALIMENT.	LAADENERGIE ENERGIE STOCKEE	IMPULS- ENERGIE D'IMPULSION*	OUTPUT VOLTAGE @ 100 Ω	OUTPUT VOLTAGE @ 500 Ω	OUTPUT VOLTAGE @ 1,000 Ω
PBX200 Art.: PT74	20 km 12 ha	12 V	2.75 J	2.0 J	2.1 kV	6.2 kV	7.7 kV
PBX120 Art.: PT72	12 km 7 ha	12 V	1.7 J	1.2 J	2.0 kV	5.5 kV	7.2 kV
PBX50 Art.: PT70	5 km 3 ha	12 V	0.67 J	0.5 J	1.6 kV	4.6 kV	5.8 kV

* Based on equivalent competitive claims per joule of peak output energy.



9V/12V BATTERIJ-APPARATEN APPAREILS SUR PILE 9V/12V

- » Draagbaar en weersbestendig apparaat voor kleinere permanente of tijdelijke afrasteringen. Kan functioneren op 1 intern te plaatsen 9 Volt batterij of 1 externe 12 Volt accu (niet meegeleverd).
Electrificateur portable fonctionnant sur pile de 9 Volts ou sur batterie de 12 Volts (à mettre dehors l'appareil).

	GESCHIKT VOOR CONSEILLE POUR	LAADENERGIE ENERGIE STOCKEE	IMPULSENERGIE ENERGIE D'IMPULSION
P9-33 Art.: PT42	4 km	0.43 J	0.33 J
P9-17 Art.: PT41	2 km	0.22 J	0.17 J



SPANNINGSTESTER MET 6 LAMPJES TESTEUR DE CLÔTURE AVEC 6 TÉMOINS

Art.: PT801

- » Een onmisbare hulp om de spanning op de afrastering te testen en om problemen op te sporen
Un outil indispensable pour mesurer la tension ou chercher des défauts
- » Elk lampje geeft 1000 Volt aan
Chaque témoin représente 1000 Volt



RINGISOLATOR MET DOORLOPENDE STEUN ISOLATEUR ANNULAIRE A VIS AVEC NOYAU EN FER

Art.: PT850 25 stuks / pièces

- » Eenvoudig in te schroeven isolator voor houten paal
A visser facilement dans des piquets en bois
- » Doorlopende ijzeren kern zorgt voor extra stevigheid; kan mechanisch ingeschroefd worden
Très robuste grâce au noyau en fer; à visser facilement avec un outil monté sur une visseuse
- » Geschikt voor zowel kunststof schrikdraad als High Tensile
Convient pour le fil syntétique ainsi que le fil High Tensile
- » UV-gestabiliseerd voor een lange levensduur
UV-stabilisé pour une grande longévité



DUBBEL GEÏSOLEERDE GRONDKABEL 2,5MM X 15M CÂBLE DOUBLEMENT ISOLÉ 2,5MM X 15M

Art.: PT803

- » Te gebruiken als verbinding tussen het apparaat en de afrastering/aarding of als ondergrondse poortverbinding
A utiliser comme connexion entre l'appareil et la clôture/prise de terre ou comme connexion sous la porte



POORTGREEPANKER VOOR HOUTEN PAAL ISOLATEUR D'ANCRAGE POUR PIQUET EN BOIS

Art.: PT860 2 stuks / pièces



SCHRIKDRAADKOORD PE 6MM MET 6 RVS GELEIDERS VAN 0,20MM CORDON PE 6MM AVEC 6 CONDUCTEURS EN INOX 0,20MM

Art.: PT871 200m

Art.: PT872 500m

- » Weerstand 3,90 Ohm/m Breukkracht 295kg
Résistance 3,90 Ohm/m Charge de rupture 295kg



SCHRIKDRAADKOORD PE 6MM MET 3 RVS GELEIDERS VAN 0,40MM CORDON PE 6MM AVEC 3 CONDUCTEURS EN INOX 0,40MM

Art.: PT873 200m

Art.: PT874 500m

- » Weerstand 2,50 Ohm/m Breukkracht 315kg
Résistance 2,50 Ohm/m Charge de rupture 315kg

CONTACT:

GÖBEL BELGIUM BVBA, RUMMENWEG 172, 3540 HERK-DE-STAD
TEL + 32 (0)13 775198 FAX +32 (0)13 551661 INFO@GOBEL.BE
WWW.GOBEL.BE

DEALER: